

# Degreasing 2050

## Abkochentfettung für Aluminium

Diese silikat- und cyanidfreie Entfettung ist ein nach neuen Erkenntnissen geschaffenes Produkt zur Aktivierung für Aluminium. Die Entfettung enthält Komplexbildner, die gute Oxidlöse- eigenschaften aufweisen und das Entfettungsbad unempfindlich gegen die Härtebildner des Wassers machen. Statt Silikaten werden andere Dispergiermittel verwendet, um ein hohes Schmutztragevermögen zu erreichen. Die Entfettung wird als Abkochentfettung verwendet.



### Eigenschaften und Vorteile

- Frei von Silikaten
- Frei von Cyaniden
- Gute Öllöseigenschaften
- Abkochentfettung

### Einsatzbereich

- Aluminium



## Technische Daten

### Elektrolyteigenschaften

Parameter	Bereich
Temperatur	50 - 60 °C
Expositionszeit	Ca. 10 Minuten

## Erhältliche Produkte

2211510 .....	Degreasing 2050 Part 1
2211610 .....	Degreasing 2050 Part 2

FÜR WEITERE INFORMATIONEN STEHEN WIR IHNEN GERNE PERSÖNLICH UNTER  
+ 43 (0)2287 71073 ODER [OFFICE@IWGPLATING.COM](mailto:OFFICE@IWGPLATING.COM) ZUR VERFÜGUNG